BYGNINGSDELSKORT **(52).1 Afløb og udluftning**

SPECIFIKATION	
Omfang og lokalisering:	Fra afsatte kloakrør i kælder er der ført faldstammer og afløb op gennem bygningen i installationsskakten. afløbsledningerne er fremført med tilslutning til sanitetsgenstande, gulvafløb mm. ligeledes er der ført rør frem til faldrørsudluftninger for udluftning af faldstammer over tag. Ved overgang i kælder til kloakrør er der monteret renserør. Udluftning af faldstammer er tilsluttet taghætte monteret i tag. Installationen er samlet med svejsemuffer og stikmuffer Overløb fra ventilationsanlægget Genvex er tilsluttet afløbsinstallationen af anden entreprenør.
Entreprenør:	ENCO A/S - VVS, Erhvervsvej 18, 2600 Glostrup, 43433777 www.encovvs.dk
Leverandør:	Solar A/S, Gammelager 14, 2605 Brøndby, www.solar.dk
Materiale / type:	Se vedlagte billag: (52).1 Afløb og udluftning
Indbygningsår:	2015-2016
DRIFTOPLYSNINGER	
Forventet levetid:	50 år
Eftersyn og vedl.interval:	1xår
Eftersyn 1. gang:	okt 2016
VEDLIGEHOLDELSE	
Eftersyn og vedligehold:	Se vedlagte billag: (52).1 Afløb og udluftning
HENVISNINGER	
Producentoplysninger:	Se vedlagte billag: (52).1 Datablad
Projekt / tegninger:	VVS tegninger samt tilhørende detaljer.

Drift- og Vedligeholdelsesvejledning

ENCO
ERNST NIELSEN & CO.

Dato: 29. oktober 2015

Hermed afleveres Deres nye vvs-installation.

For at De skal få mest mulig ud af Deres nye installation er det vigtigt De er bekendt med:

- Hvad skal / kan De selv gøre.
- Hvad kræver teknisk assistance fra autoriseret vvs-firma.
- Hvad kræver teknisk assistance fra ekstern leverandør.

Deres nye installation består af forskellige bygningsdele, Disse bygningsdele fremgår af:

- Bygningsdelskortoversigten.
- NCC bygningsdelskort
- ENCO Bygningsdelskort (Bilag)

Bygningsdelskort:
Bygningsdelskort beskriver bygningsdelens indhold samt en vejledning i hvorledes den holdes vedlige.

- Der er udfyldt bygningsdelskort fra NCC´s system med ENCO's bygningsdelskort som supplerende bilag

- Brochure:

Et bygningsdelskort kan være suppleret med brochurematerialе fra leverandøren der beskriver specielle forhold for en enkelt bygningsdel. Leverandørens krav til vedligeholdelse går altid forud for den generelle vedligeholdelsesbeskrivelse.
Brochure materialet er samlet i PDF filer og navgivet med bygningsdelskortenes SFB nummerering.

- Placering af bygningsdele::

Bygningsdelens placering fremgår af rådgiver/arkitektens tegninger. Og er beskrevet på bygningsdelskortene.

- Forventet levetid

Forventet levetid for bygningsdele er ment som hjælp for Dem til at foretage en planlægning af hvornår en udskiftning kan forventes at skulle udføres. Der er altså ikke tale om en garanti for bygningsdelen.

- Logblad:

Under fanblad 1 er placeret et logblad til brug for notering af udført drift og vedligeholdelse

Opstart - indregulering:
Opstart og indregulering af anlæg vil fremgå af kvalitetssikringsmappen.

Indbygnings år:
Deres installationer er udført i perioden: 2015-2016

Leverandør:

ENCO A/S –VVS
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup
Tlf. 43 43 37 77
Fax: 43 43 47 47
Mail: Post@ENCO.dk

De er naturligvis altid velkommen til at kontakte os hvis De ønsker teknisk bistand til at vedligeholde Deres nye installation

Logblad

ENCO
ERNST NIELSEN & CO

Logblad for vedligeholdelse:

Arbejde angående:	Udført dato:	Bemærkninger

Bygningsdelskort

(52)1 Afløb og udluftning

Fra afsatte kloakrør i kælder er der ført faldstammer og afløb op gennem bygningen i installationsskakten. afløbsledningerne er fremført med tilslutning til sanitetsgenstande, gulvafløb mm. ligeledes er der ført rør frem til faldrørsudluftninger for udluftning af faldstammer over tag.

Ved overgang i kælder til kloakrør er der monteret renserør.

Udluftning af faldstammer er tilsluttet taghætte monteret i tag.

Installationen er samlet med svejsemuffer og stikmuffer.

Overløb fra ventilationsanlægget Genvex er tilsluttet afløbsinstallationen af anden entreprenør.

Bygningsdele:	Fabrikat: / Type: / brochure vedlagt: √	Levetid optil:
Afløbsrørs system med koblinger og faconstykker	Geberit /PEH Silent 20dB / √	Bygningens levetid / 50 år

Det er kun nødvendigt at foretage en vedligeholdelse, hvis der konstateres fejl eller skade på systemet.
For at forebygge tilstopning af afløbssystemet bør brugere informeres om, at man ikke må anvende Wc'et til udskylning af bleer, hygiejnebind m.v. En affaldsspand på toilettet anbefales.

Ved tilstopning af afløbssystemet kan foreslås følgende afhjælpning:

- sanitetsgenstande med tilhørende vandlås renses
- rist i gulvafløb fjernes, vandlåsen demonteres og renses
- dæksel på renserør demonteres og renseværktøj indføres i afløbsledningen
- nærmeste afløbsbrønd tjekkes og renses

Fagmand anbefales
afløbsledninger og faldstammer gennemspules
en slamsuger kan både suge i brøndene og gennemskylle det indvendige afløbssystem

Vedligeholdelsesinterval:	Hver måned	Hver kvartal	Hver 6. måned	Hver år	Hver....
Faldstammer inspiceres for eventuelle lækager og tilstopninger.				√	
Det kontrolleres, at udluftninger i tagrummet er korrekt tilsluttet taghætterne.				√	

2 Geberit Silent-db20 sortiment

2.1	Rør	30
2.2	Reduktioner	31
2.3	Bøjninger	33
2.4	Grenrør	41
2.5	Renserør	47
2.6	Muffer	48
2.7	Koblinger	51
2.8	Overgangsmuffe	53
2.9	Diverse tilbehør	54
2.10	Rørbærere	59
2.11	Rørbærere tilbehør	62
2.12	Montageplader	63
2.13	Værktøj til forarbejdning	68
2.14	Tilbehør værktøj	69
2.15	Værktøj til svejsning og tilbehør	71

2.1 Rør

Rør





Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Medleveret tilbehør
Leveres i hele længder

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	diØ mm	s mm	A cm²	L (m) m	Farve
184512.300	**305.000.14.1**	56	49,6	3,2	19,3	3	Matsort
184511.300	**306.000.14.1**	63	56,6	3,2	25,1	3	Matsort
184513.300	**307.000.14.1**	75	67,8	3,6	36,1	3	Matsort
184514.300	**308.000.14.1**	90	79	5,5	49	3	Matsort
184515.300	**310.000.14.1**	110	98	6	75,4	3	Matsort
184517.300	**312.000.14.1**	135	123	6	118,7	3	Matsort
184518.300	**315.001.14.1**	160	146	7	167,4	3	Matsort

2.2 Reduktioner

Reduktion



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Excentrisk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm	Farve
184571.073	**307.050.14.1**	75	56	0,9	8	3,3	3,7	Matsort
184571.074	**307.060.14.1**	75	63	0,6	8	3,3	3,7	Matsort
184571.087	**308.050.14.1**	90	56	1,5	8	3,1	3,7	Matsort
184571.089	**308.070.14.1**	90	75	0,6	8	3,3	3,7	Matsort

Reduktion



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Excentrisk
- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	DN	A cm	H cm	h cm	h1 cm	Farve
184571.106	**310.050.14.1**	110	56	100 / 56	2,4	11	6	3,7	Matsort
184571.108	**310.070.14.1**	110	75	100 / 70	1,5	11	6	3,7	Matsort
184571.109	**310.080.14.1**	110	90	100 / 90	1	11	6,1	3,7	Matsort
184571.133	**312.100.14.1**	135	110	125 / 100	1,25	11	6,1	3,7	Matsort
184571.134	**312.125.14.1**	135	125	125 / 125	0,4	11	6	3,7	Matsort
184571.157	**315.100.14.1**	160	110	150 / 100	2,4	12,6	8	3,8	Matsort
	315.126.14.1	160	135	150 / 125	1,1	13,5	8	4,7	Matsort

2.3 Bøjninger

Bøjning 67°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Langt ben

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	arc	X cm	X1 cm	K cm	Farve
184534.056	**305.670.14.1**	56	67°	7,5	5,5	2	Matsort
184534.075	**307.670.14.1**	75	67°	8	6	2	Matsort
184534.090	**308.670.14.1**	90	67°	10	7	3	Matsort
184534.110	**310.670.14.1**	110	67°	10	8	2,5	Matsort

Bøjning 15°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Langt ben

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	arc	X cm	X1 cm	K cm	Farve
184546.056	**305.150.14.1**	56	15°	7,5	4,5	3,5	Matsort
184546.075	**307.150.14.1**	75	15°	8	5	3,5	Matsort
184546.090	**308.150.14.1**	90	15°	10	5,5	5,5	Matsort
184546.110	**310.150.14.1**	110	15°	10	6	5,5	Matsort
184546.135	**312.150.14.1**	135	15°	11,5	6,5	6,5	Matsort
184546.160	**315.150.14.1**	160	15°	13	7,5	8	Matsort

Bøjning 30°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	arc	X cm	X1 cm	K cm	Farve
184541.056	**305.300.14.1**	56	30°	7,5	4,5	3,5	Matsort
184541.075	**307.300.14.1**	75	30°	8	5	3,5	Matsort
184541.090	**308.300.14.1**	90	30°	10	6,5	4,5	Matsort
184541.110	**310.300.14.1**	110	30°	10	6	4,5	Matsort
184541.135	**312.300.14.1**	135	30°	11,5	6,5	6	Matsort
184541.160	**315.300.14.1**	160	30°	15,7	15,7	7	Matsort

Bøjning 45°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	arc	X cm	X1 cm	K cm	Farve
184537.056	**305.450.14.1**	56	45°	7,5	4,5	3	Matsort
	306.450.14.1	63	45°	7,5	5	2,5	Matsort
184537.075	**307.450.14.1**	75	45°	8	5	2,5	Matsort
184537.090	**308.450.14.1**	90	45°	10	5,5	4	Matsort
184537.110	**310.450.14.1**	110	45°	10	6	4	Matsort
184537.135	**312.450.14.1**	135	45°	11,5	7,7	5	Matsort
184537.160	**315.450.14.1**	160	45°	15,5	9,5	8	Matsort

Bøjning 88,5°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	arc	X cm	Farve
184531.056	**305.880.14.1**	56	88,5°	6,5	Matsort
184531.063	**306.880.14.1**	63	88,5°	7	Matsort
184531.075	**307.880.14.1**	75	88,5°	7,5	Matsort
184531.090	**308.880.14.1**	90	88,5°	8	Matsort
184531.110	**310.880.14.1**	110	88,5°	9,5	Matsort
184531.135	**312.880.14.1**	135	88,5°	11,5	Matsort

Bøjning 88,5°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	arc	X cm	K cm	Farve
184531.136	**312.885.14.1**	135	88,5°	18,6	5	Matsort
184531.160	**315.885.14.1**	160	88,5°	22,5	8	Matsort

Bøjning 60°



Anvendelse

- Til afvanding af hustage
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Langt ben

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	arc °	X cm	K cm	Farve
	305.600.14.1	56	60°	9,1	3,5	mat sort
	307.600.14.1	75	60°	11,3	3,5	mat sort
	308.600.14.1	90	60°	13,8	4,5	mat sort
	310.600.14.1	110	60°	14,6	4,5	mat sort
	312.600.14.1	135	60°	16,9	6	mat sort

Tilslutningsbøjning 90°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	diØ mm	D cm	arc	X1 cm	X2 cm	Farve
184613.056	**305.905.14.1**	56	50	5,6	90°	7,5	10	Matsort
184613.057	**305.906.14.1**	56	57	6,3	90°	7,5	20	Matsort

2.4 Grenrør

Grenrør 88,5°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	arc	X1 cm	X2 cm	X3 cm	H cm	K1 cm	K3 cm	Farve
184551.056	**305.058.14.1**	56	56	88,5°	10,5	7	7	17,5	4,5	0,5	Matsort
184551.073	**307.058.14.1**	75	56	88,5°	10,5	7	7,5	18	4,5	0,5	Matsort
184551.075	**307.078.14.1**	75	75	88,5°	10,5	7,5	7,5	18	3,5		Matsort
184551.087	**308.058.14.1**	90	56	88,5°	12	8	8,3	20,3	6	2	Matsort
184551.089	**308.078.14.1**	90	75	88,5°	12	8	8,3	20,3	5	1	Matsort
184551.090	**308.088.14.1**	90	90	88,5°	12	8,3	8,3	20,3	4,5	0,5	Matsort
184551.106	**310.058.14.1**	110	56	88,5°	13,5	9	9	22,5	7,5	3	Matsort
184551.108	**310.078.14.1**	110	75	88,5°	13,5	9	9	22,5	6,5	2	Matsort
184551.133	**312.108.14.1**	135	110	88,5°	17,3	11,5	11,5	28,8	8,5	2,5	Matsort
184551.135	**312.128.14.1**	135	135	88,5°	17,3	11,5	11,5	28,8	7,5	1,5	Matsort
184551.157	**315.108.14.1**	160	110	88,5°	21	15	12,5	33,5	7	1,5	Matsort
184551.159	**315.128.14.1**	160	135	88,5°	19,5	16	14	33,5	7	1,5	Matsort
184551.160	**315.148.14.1**	160	160	88,5°	18,5	15	15	33,5	7	3	Matsort

Hjørnegrenrør 88,5°/90°





Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Tilslutninger 90° forskudt

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	arc	X1 cm	X2 cm	X3 cm	H cm	K1 cm	Farve
184567.110	**310.103.14.1**	110	110	88,5°	13,5	10	9	22,5	4,5	Matsort

Swept entry grenrør 88,5°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Med forbedret indløb

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	arc	X1 cm	X2 cm	X3 cm	H cm	K1 cm	K3 cm	Farve
184551.109	**310.088.14.1**	110	90	88,5°	13,5	11,5	9	22,5	4	1	Matsort
184551.110	**310.108.14.1**	110	110	88,5°	13,5	11,5	9	22,5	2,5		Matsort

Grenrør 45°



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	arc	X1 cm	X2 cm	X3 cm	H cm	K1 cm	Farve
184557.056	**305.054.14.1**	56	56	45°	6	12	12	18	1,5	Matsort
184557.062	**306.054.14.1**	63	56	45°	6,5	13	13	19,5	2	Matsort
184557.063	**306.064.14.1**	63	63	45°	6,5	13	13	19,5	2	Matsort
184557.073	**307.054.14.1**	75	56	45°	7	14	14	21	3,5	Matsort
184557.075	**307.074.14.1**	75	75	45°	7	14	14	21	2	Matsort
184557.087	**308.054.14.1**	90	56	45°	8	16	16	24	5	Matsort
184557.089	**308.074.14.1**	90	75	45°	8	16	16	24	4	Matsort
184557.090	**308.084.14.1**	90	90	45°	8	16	16	24	2,5	Matsort
184557.106	**310.054.14.1**	110	56	45°	9	18	18	27	7	Matsort
184557.108	**310.074.14.1**	110	75	45°	9	18	18	27	5,5	Matsort
184557.109	**310.084.14.1**	110	90	45°	9	18	18	27	4,5	Matsort
184557.110	**310.104.14.1**	110	110	45°	9	18	18	27	3	Matsort
184557.133	**312.104.14.1**	135	110	45°	11,5	23	23	34,5	6,5	Matsort
184557.135	**312.124.14.1**	135	135	45°	11,5	23	23	34,5	5	Matsort
184557.157	**315.104.14.1**	160	110	45°	14	27,6	27,5	41,5	7	Matsort
184557.159	**315.124.14.1**	160	135	45°	14	28,5	27,5	41,5	7	Matsort
184557.160	**315.144.14.1**	160	160	45°	14	27,5	27,5	41,5	7	Matsort

Dobbeltgrenrør 88,5°/180°





Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til lodret montering

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Tilslutninger 180° forskudt
- Med forbedret indløb

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	arc	X1 cm	X2 cm	X3 cm	H cm	K1 cm	Farve
184561.110	**310.102.14.1**	110	110	88,5°	13,5	11,5	9	22,5	2,5	Matsort

Parallelgrenrør



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	arc	a cm	X1 cm	X3 cm	L cm	K1 cm	Farve
184568.090	**308.081.14.1**	90	90	45°	11	8	16	24	2,5	Matsort
184568.110	**310.081.14.1**	110	90	45°	12,5	9	18	27	4,5	Matsort
184568.111	**310.101.14.1**	110	110	45°	12,5	9	18	27	3	Matsort

2.5 Renserør

Renserør



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Rund åbning

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Medleveret tilbehør
Hætte PE-HD; Tætning EPDM

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	D cm	arc	X1 cm	X3 cm	H cm	L cm	K1 cm	Farve
184611.075	**307.333.14.1**	75	11,5	90°	10,5	7	17,5	10	3,5	Matsort
184611.110	**310.333.14.1**	110	14,5	90°	13,5	9	22,5	13	2,5	Matsort
184611.135	**312.333.14.1**	135	14,5	90°	17,3	11,5	28,8	13	8,5	Matsort
184611.160	**315.333.14.1**	160	14,4	90°	18,5	15	33,5	13,9	7	Matsort

2.6 Muffer

Langmuffe - ekspansionsmuffe



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret og lodret montering
- Til udligning af materialeekspansion
- Til temperaturforskelle på -10 til +60 °C
- **Må ikke anvendes sammen med rørholder Silent-db20**

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Medleveret tilbehør
Læbetætning EPDM; Beskyttelseslåg PE-LD

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	D cm	D1 cm	E cm	X cm	H cm	h cm	Farve
184603.075	**307.012.14.1**	75	10	9	6,5	6,2	19	3,7	mat sort
184603.110	**310.012.14.1**	110	13,5	12,5	6,5	6,2	19	3,3	Matsort
	312.012.14.1	135	15,8	16	6,5	6,2	19	3,3	Matsort

Samle-/ekspansionsmuffe



Anvendelse

- Til udligning af materialeekspansion
- Til samling af rør og formstykker
- Til Geberit HDPE og Geberit Silent-db20
- Til kombination med ekspansionsmuffe og rørholder

Egenskaber

- Med ekspansionskompensation og udtrækssikring

Produktdetaljer

Materiale	PP

Medleveret tilbehør

Læbetætning EPDM; Sikringsring kromnikkelstål

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	D cm	D1 cm	E cm	E1 cm	X cm	H cm	Farve
184602.056	**305.002.14.1**	56	8	6,3	6	3,5	1,3	10,8	Matsort
184602.063	**306.002.14.1**	63	8,7	7,5	6	3,5	1,3	10,8	Matsort
184602.075	**307.002.14.1**	75	10	9	6	3,5	1,3	10,8	Matsort
184602.090	**308.002.14.1**	90	11,4	11	6,3	3,5	1,3	11,1	Matsort
184602.110	**310.002.14.1**	110	13,4	12,5	6,3	3,5	1,3	11,1	Matsort
184602.135	**312.002.14.1**	135	17	16	6,6	4,3	1,3	12,2	Matsort
184602.160	**315.002.14.1**	160	19,2	17,8	7	5,2	1,3	13,5	Matsort

Elektro-svejsemuffe (E-muffe)



Anvendelse

- Til afløbsledninger
- Til montering af rør og formstykker
- Til kraftig og uløselig samling af rør og formstykker

Egenskaber

- UV-bestandig
- Kan svejses med Geberit-elektrosvejseapparat ESG 40/160 og ESG 40/200

Produktdetaljer

Materiale	PE-HD
Montagetemperatur	-10 – +40 °C

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	D cm	E cm	X cm	H cm	Farve
184113.240	**360.771.16.1**	40	5,2	2,8	0,3	6	Sort
184113.250	**361.771.16.1**	50	6,2	2,8	0,3	6	Sort
184113.256	**363.771.16.1**	56	6,8	2,8	0,3	6	Sort
184113.263	**364.771.16.1**	63	7,6	2,8	0,3	6	Sort
184113.275	**365.771.16.1**	75	8,9	2,8	0,3	6	Sort
184113.290	**366.771.16.1**	90	10,4	2,8	0,3	6	Sort
184113.310	**367.771.16.1**	110	12,5	2,8	0,3	6	Sort
184113.320	**368.771.16.1**	125	14,2	2,8	0,3	6	Sort
184612.135	**312.771.16.1**	135	15	2,8	0,3	6	Sort
184113.330	**369.771.16.1**	160	17,8	2,8	0,3	6	Sort

2.7 Koblinger

Kromstålskobling



Anvendelse

- Til samling af rør og formstykker
- Til Geberit Silent-db20

Produktdetaljer

Materiale	Rustfrit

Medleveret tilbehør
Gummitætning EPDM

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	D cm	E cm	H cm	Farve
184761.056	**305.003.14.2**	56	7,2	2,3	5	Matsort
184761.075	**307.003.14.2**	75	9,1	2,3	5	Matsort
184761.090	**308.003.14.2**	90	10,6	2,3	5	Matsort
184761.110	**310.003.14.2**	110	12,6	2,3	5	Matsort
184761.135	**312.003.14.2**	135	14,5	2,5	5,2	Matsort
184761.160	**315.003.14.2**	160	17,3	3,3	7	Matsort

Kromstålskoblinger til overgang plast/støbejernsrør



Anvendelse

- Til afløbsledninger
- Til samling af rør og rørdele af samme eller forskellige materialer

Produktdetaljer

Materiale	Rustfrit

Medleveret tilbehør

2 skruer; Gummitætning EPDM

Eksklusiv: Støttering til PE-rør

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	d1Ø mm	D cm	E cm	X cm	H cm
150698.050	**359.424.00.1**	48 - 50	48 - 50	6,5	2,6	0,4	5,6
	359.436.00.1	75 - 76	89 - 90	10,5	2,6	0,4	5,6
	359.438.00.1	89 - 90	89 - 90	10,5	2,6	0,4	5,6
	359.465.00.1	50	58	7,3	2,6	0,4	5,6
150698.075	**359.434.00.1**	75 - 76	78	9,3	2,6	0,4	5,6
150698.100	**359.442.00.1**	108 - 110	114 - 116	13,1	3,2	0,4	6,8
150698.150	**359.450.00.1**	159 - 160	168	18,3	3,2	0,4	6,8

2.8 Overgangsmuffe

Overgangsmuffe



Anvendelse

- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til apparattilslutninger Ø 50 mm

Egenskaber

- Lyddæmpende
- UV-bestandig
- Slidstærk
- Reduceret
- Forlænget

Produktdetaljer

Varmeudvidelse	0,17 mm/(m·K)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Varmeledningsevne rør	0,43 W/(m·K)
Materiale	PE-S2

Medleveret tilbehør
Læbetætningsring EPDM; Beskyttelseslåg PE-LD

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	diØ mm	E cm	L cm	Farve
184604.056	**305.040.14.1**	56	50	4	7,2	Matsort

2.9 Diverse tilbehør

Geberit Isol, blyfri lydisolering



Anvendelse

- Til luft- og bygningslydisolering

Egenskaber

- Blyfri
- PVC-fri
- Overflade velegnet til tape

Produktdetaljer

Montagetemperatur	-5 – +40 °C
Temperaturbestandighed	-20 – +80 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – +60 °C

Medleveret tilbehør
Leveres i færdigt udskårne stykker

Information

VVS-nr.	Varenummer	s mm	B cm	L cm
189089.018	**356.001.00.1**	17	78	118

Geberit Isol, blyfri lydisolering



Anvendelse

- Til luft- og bygningslydisolering

Egenskaber

- Blyfri
- PVC-fri
- Overflade velegnet til tape
- Selvklæbende

Produktdetaljer

Densitet	200 kg/m^3
Montagetemperatur	-5 – +40 °C
Temperaturbestandighed	-20 – +80 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – +60 °C
Varmeledningsevne	0,036 W/(m^2·K)
Vanddampdiffusionsmodstandstal	32000

Medleveret tilbehør

Leveres i færdigt udskårne stykker

Information

VVS-nr.	Varenummer	s mm	B cm	L cm
189089.118	**356.002.00.1**	17	78	118

Isolerings-slange, (bygningslyd) rulle



Anvendelse

- Til bygningslydisolering af rør
- Til indbygning

Produktdetaljer

Materiale	PE-E

Medleveret tilbehør

Leveres i ruller

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	diØ mm	s mm	L (m) m
	305.921.00.1	56 / 63	74	4	15
	306.921.00.1	63 / 75	83	4	15
184772.115	**308.921.00.1**	90 / 110	121	4	15
184772.135	**310.921.00.1**	110 / 135	145	4	15

Isoleringsbånd (bygningslyd)





Anvendelse

- Til bygningslydisolering af rør
- Til indbygning
- Til bygningslydisolering af rørdele

Egenskaber

- Selvklæbende

Produktdetaljer

Materiale	PE-E

Medleveret tilbehør

Leveres i ruller

Information

VVS-nr.	Varenummer	s mm	B cm	L (m) m
184771.070	**300.007.00.2**	3	7	3,6

Brandpakning EI120





Anvendelse

- Til beskyttelse mod brandudbredelse

Egenskaber

- Selvklæbende lukning

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
	361.818.00.1	30 - 55
184117.256	**363.818.00.1**	56 - 63
184117.280	**365.818.00.1**	64 - 75
184117.310	**367.818.00.1**	83 - 110
184117.320	**368.818.00.1**	111 - 125
184117.330	**369.818.00.1**	126 - 160

Brandmanchet EI120

Anvendelse

- Til beskyttelse mod brandudbredelse

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
184618.050	**348.120.00.1**	45 - 55
184618.056	**348.121.00.1**	56
184618.063	**348.122.00.1**	63
184618.075	**348.123.00.1**	70 - 82
184618.090	**348.124.00.1**	90
184618.110	**348.125.00.1**	100 - 110
184618.125	**348.126.00.1**	125
184618.135	**348.127.00.1**	111 - 135
184618.160	**348.128.00.1**	150 - 160
184618.200	**348.129.00.1**	200

2.10 Rørbærere

Rørbærer med gummiindlæg, 1/2" M10 gevindstykke



Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge
- Til fixpunktfastgørelse eller glidemontering af rør

Egenskaber

- Forzinket
- Lydisoleret
- Indvendigt gevind
- Udvendigt gevind
- Rørbærerbredde 3 cm

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	G "	M mm	L cm	Farve
184582.056	**305.812.26.1**	56	1/2	10	4,7	Promat-forzinket
	306.812.26.1	63	1/2	10	5	Promat-forzinket
184582.075	**307.812.26.1**	75	1/2	10	5,7	Promat-forzinket
184582.090	**308.812.26.1**	90	1/2	10	6,4	Promat-forzinket
184582.110	**310.812.26.1**	110	1/2	10	7,4	Promat-forzinket
184582.125	**312.812.26.1**	125	1/2	10	8,1	Promat-forzinket
184582.135	**312.813.26.1**	135	1/2	10	8,7	Promat-forzinket
184582.160	**315.812.26.1**	160	1/2	10	9,9	Promat-forzinket

Rørbærer med gummiindlæg, 1" gevindstykke



Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge

Egenskaber

- Forzinket
- Lydisoleret
- Indvendigt gevind
- Rørbærerbredde 4,6 cm

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	G "	L cm	Farve
184586.175	**315.813.26.1**	178	1	12	Promat-forzinket

Rørbærer galvaniseret M8/M10, kun egnet som styr



Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge
- Til fastgørelse med gevindstang
- Ikke velegnet til glidemontering af rør

Egenskaber

- Forzinket
- Indvendigt gevind
- Gevindfastgørelse M8/M10
- Kan betjenes med én hånd
- Rørbærerbredde 2 cm

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	M mm	L cm
184355.240	**360.832.00.2**	40	8 / 10	4,3
184355.250	**361.832.00.2**	50	8 / 10	4,8
184355.256	**363.832.00.2**	56	8 / 10	5,1
184355.263	**364.832.00.2**	63	8 / 10	5,5
184355.275	**365.832.00.2**	75	8 / 10	6,1
184355.290	**366.832.00.2**	90	8 / 10	6,8
184355.310	**367.832.00.2**	110	8 / 10	7,8
184355.320	**368.832.00.2**	125	8 / 10	8,6
184355.330	**369.832.00.2**	160	8 / 10	10,3

2.11 Rørbærere tilbehør

Træskrue med M10 gevind, længde 110 mm

Anvendelse

- Til fastgørelse af rørbærere med M10 muffe i trækonstruktioner

Egenskaber

- Udvendigt gevind

Information

VVS-nr.	Varenummer	L cm
184369.210	**362.833.00.1**	10

Gevindstang M10

Anvendelse

- Til fastgørelse af rørbærere på montageplade
- Til fastgørelse af bæreskinner på montageplade

Egenskaber

- Udvendigt gevind
- Med beskyttelseskappe

Medleveret tilbehør
Beskyttelseshylster

Information

VVS-nr.	Varenummer	M mm	L cm
184369.350	**362.836.00.1**	10	50

2.12 Montageplader

Montageplade med muffe M8/M10





Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdel
- Til glidemontering
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdel

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Forzinket
- 2 fastgørelsespunkter

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	M mm	a cm	B cm	H cm	h cm	L cm
	362.848.26.1	8 / 10	5,5	3	1,9	0,3	8

Montageplade med rørgevind 1/2"





Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdel
- Til fixpunktfastgørelse og glidemontering

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Forzinket
- 2 fastgørelsespunkter

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	G "	a cm	B cm	H cm	h cm	L cm
184367.204	**362.826.26.1**	1/2	9	4	2,1	0,6	12

Montageflange 1/2" / M10





Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge
- Til fixpunktfastgørelse og glidemontering

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Forzinket
- Udvendigt gevind
- 2 fastgørelsespunkter

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	G "	M mm	a cm	B cm	H cm	h cm	L cm	Farve
087544.690	**362.851.26.1**	1/2	10	8,5	4	1,5	0,5	12	Promatforzinket

Montageflange med rørgevind 1"





Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Forzinket
- 2 fastgørelsespunkter

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	G "	a cm	B cm	H cm	h cm	L cm	Farve
184367.208	**362.828.26.1**	1	9	4	2,6	0,6	12	Promatforzinket

Montageflange, med muffe M10





Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge
- Til fastgørelse af bæreskinner på bygningsdel

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Forzinket
- 3 fastgørelsespunkter

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	M mm	D cm	a cm	H cm	h cm	Farve
184368.240	**362.837.26.1**	10	7	5	1,6	0,4	Promatforzinket

Montageflange, med muffe 1/2"





Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge
- Til fastgørelse af rørbærere på bygningsdel

Egenskaber

- Indvendigt gevind
- Forzinket
- 3 fastgørelsespunkter

Produktdetaljer

Materiale	Stål

Information

VVS-nr.	Varenummer	G "	D cm	a cm	H cm	h cm	Farve
184368.204	**362.839.26.1**	1/2	7	5	1,9	0,4	Promatforzinket

Geberit bundplade sæt 2-huller M10





Anvendelse

- Til fastgørelse af rørstrenge på lofter og vægge. (se side 96)
- Ikke egnet til stiv montering

Egenskaber

- Afkobler rørsystemet fra bygningsdelene. Sænker niveauet af bygningslyd.
- Indvendigt gevind
- 2 fastgørelsespunkter

Medleveret tilbehør

Bundplade; 2 lyddæmpere; 2 gummiskiver

Information

VVS-nr.	Varenummer	M mm	m cm	a cm	B cm	H cm	h cm	L cm	Farve
	359.145.26.1	10	1,1	8	4	3,5	1	12	Promatforzinket

2.13 Værktøj til forarbejdning

Håndsav med vinkelindstilling

Anvendelse
- Til rør og formstykker
- Til forarbejdning af HDPE og Silent-db20 rør og formstykker på op til Ø 160 mm

Egenskaber
- Med vinkelindstilling
- Skærehøjde 170 mm

Medleveret tilbehør
Bøjle; Savklinge; Geringsvinkel; Anslag; Afstandsstang; Spændebeslag; Skala-tabel

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236986.000	**359.832.00.1**	32 - 160

Rørskærer for Geberit PEH rør Ø 50-110

Anvendelse
- Til PEH-rør

Egenskaber
- Specialskærehjul til kunststof

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
	359.865.00.1	50 - 110

Rørskærer for Geberit PEH rør Ø 200 - 315

Anvendelse
- Til PEH-rør

Egenskaber
- Specialskærehjul til kunststof

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
	359.860.00.1	200 - 315

El-høvl

Anvendelse
- Til forarbejdning af Geberit HDPE og Geberit Silent-db20
- Til svejsemaskinen "Media" og "Universal"
- Til rør med d 40 - 160 mm

Produktdetaljer

Netfrekvens	50 Hz
Driftsspænding	230 V AC

Medleveret tilbehør
Håndboremaskine

Information

VVS-nr.	Varenummer
236984.300	**359.046.P2.1**

Geberit elektrisk høvl til d200–315

Anvendelse

- Til forarbejdning af Geberit HDPE og Geberit Silent-db20

Egenskaber

- Til Geberit svejsemaskine UNIVERSAL

Information

VVS-nr.	Varenummer
	359.060.00.1

Elektrohøvl for UNIVERSAL 220 V

Anvendelse

- Til forarbejdning af Geberit HDPE og Geberit Silent-db20
- Til svejsemaskinen "Universal"
- Til rør med d 40 - 200 mm

Produktdetaljer

Netfrekvens	50 Hz
Driftsspænding	230 V AC

Medleveret tilbehør
Håndboremaskine

Information

VVS-nr.	Varenummer
236984.400	**359.082.P2.1**

2.14 Tilbehør værktøj

Savklinge til håndsav

Anvendelse

- Til håndgeringssav

Information

VVS-nr.	Varenummer
236986.100	**359.844.00.1**

Geberit kniv

Anvendelse

- Til afgratning af PEH-rør

Information

VVS-nr.	Varenummer
	359.720.00.1

Udskiftningsknive, højre

Anvendelse

- Til alle Geberit el-høvle på op til Ø 200 mm
- Til håndhøvle

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236984.810	**358.760.00.1**	40 - 160
	357.599.00.1	200

Udskiftningsknive, venstre

Anvendelse

- Til alle Geberit el-høvle på op til Ø 200 mm
- Til håndhøvle

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236984.809	**358.759.00.1**	40 - 160
236984.820	**357.600.00.1**	200

Kniv til elhøvl ø 315 mm

Anvendelse

- Til høvl 359.082
- Til el-høvl

Medleveret tilbehør
Eksklusiv: Skruer

Information

VVS-nr.	Varenummer
236984.831	**357.751.00.1**

Kilerem til el-høvl ø 160

Information

VVS-nr.	Varenummer
236999.241	**357.321.00.0**

Reserveknive til rørafgrater

Information

VVS-nr.	Varenummer
236993.219	**359.719.00.1**

Rørafgrater

Anvendelse

- Til skrabning af rør- og formstykkeender til forberedelse af elmuffesvejsning

Information

VVS-nr.	Varenummer
	356.118.00.1

2.15 Værktøj til svejsning og tilbehør

Svejsemaskine "Media" 160

Anvendelse

- Til spejlsvejsning af rør og formstykker

Egenskaber

- Betjeningshåndtag
- Rammekonstruktion med to glidestænger
- Justerbart bord
- Svingbar støtte
- Svingbar svejsespejlholder
- Styrestang til montering af svejsespejlholder, hånd- eller el-høvl

Produktdetaljer

Lydstyrke ved brugerens øre	80 dB (A)
Netfrekvens	Se typeskilt
Effektforbrug	Se typeskilt
Mærkespænding	Se typeskilt
Nettovægt	18 kg
Vibrationsværdi	≤ 2,5 m/s^2

Medleveret tilbehør
Støttegafler Ø 50 - 160 mm; Støtte Ø 75 - 125 mm med sokkel

Eksklusiv: Spændeplader; Hånd- eller el-høvl; Svejsespejl; Transportkasse

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
	359.660.00.1	40 - 160

Svejsemaskine "Media"

Anvendelse

- Til spejlsvejsning af rør og formstykker

Egenskaber

- Betjeningshåndtag
- Rammekonstruktion med to glidestænger
- Svingbar støtte
- Svingbar svejsespejlholder
- Styrestang til montering af svejsespejlholder el-høvl

Medleveret tilbehør
Svejsespejlholder; Støttegafler Ø 50 - 160 mm; Støtte Ø 75 - 125 mm med sokkel; Transportkasse af træ

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236970.000	**359.662.00.1**	40 - 160

Bemærkninger

Spændeplader, el-høvl og svejsespejl bestilles separat

Svejsespejl type KSS-160

Anvendelse

- Til svejsemaskinen "Media" og "Universal"
- Til rør og formstykker på op til Ø 160 mm

Egenskaber

- Termostat
- Teflonbelægning

Produktdetaljer

Effektforbrug	630 W
Mærkespænding	230 V AC

Medleveret tilbehør

Kombiholder

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236982.460	**359.641.P8.1**	32 - 160

Svejsemaskine UNIVERSAL

Anvendelse

- Til spejlsvejsning af rør og formstykker

Egenskaber

- Rammekonstruktion med to glidestænger
- Håndhjul
- Svingbar støtte
- Svingbar svejsespejlholder
- Styrestang til montering af svejsespejlholder el-høvl

Medleveret tilbehør

Svejsespejlholder; Støttegafler Ø 50 - 160 mm; Støttegafler Ø 200 mm; Støtte Ø 75 - 125 mm med sokkel; Kasse med tilbehør

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236999.201	**356.200.00.1**	40 - 315

Bemærkninger

Spændeplader, høvl, svejsespejl og transportkasse bestilles separat

Svejsetilbehør UNIVERSAL ø 200 - ø 315 mm

Anvendelse

- Til spejlsvejsning af rør og formstykker
- Til svejsemaskinen "Universal"

Produktdetaljer

Effektforbrug	900 W
Mærkespænding	230 V AC

Medleveret tilbehør
Transportkasse af træ; El-høvl, Ø 200 - 315 mm, 230 V / 900 W; "Bosch"-boremaskine til el-høvl; KSS, Ø 315 mm, svejsespejl, 230 V / 1300 W; Beslag til svejsespejl; Rørholder, Ø 200 - 315 mm; Spændepladesæt Ø 250 / 315 mm; Indsatsringe til Ø 200 mm; Unbraconøgle; Skrue DIN 912 – M8 x 30-8,8; Transformer

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236972.815	**359.009.00.1**	200 - 315

Svejsespejlholder

Anvendelse

- Til anvendelse med svejsespejl ø 200 - 315 mm

Information

VVS-nr.	Varenummer
	359.673.00.1

Spændeplader til Geberit svejsemaskiner

Anvendelse

- Til svejsemaskinen "Media" og "Universal"

Medleveret tilbehør
2 spændeplader (venstre og højre)

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236981.040	**359.817.00.1**	40
236981.050	**359.818.00.1**	50
236981.056	**359.811.00.1**	56
236981.063	**359.809.00.1**	63
236981.075	**359.812.00.1**	75
236981.090	**359.813.00.1**	90
236981.110	**359.814.00.1**	110
236981.125	**359.819.00.1**	125
236981.135	**359.822.00.1**	135
236981.160	**359.816.00.1**	160
236981.200	**359.884.00.1**	200

Geberit indsatsbakker til spændeplader

Information

VVS-nr.	Varenummer
	359.935.00.1

Geberit trykring

Information

VVS-nr.	Varenummer
	356.103.00.1

Støttegaffel ø 50 - ø 160 mm

Anvendelse

- Til svejsemaskinen "Media" og "Universal"

Egenskaber

- Med noter til Ø 135 mm

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
	357.800.00.1	50 - 160

Støttegafler 200mm (Kun til Universal)

Anvendelse

- Til svejsemaskinen "Universal"
- Til anvendelse ved dimension ø 200 mm

Information

VVS-nr.	Varenummer
	357.449.00.1

Svejsespejl type Geberit KSS 200

Anvendelse

- Til svejsemaskinen "Universal"
- Til rør med d 40 - 200 mm

Egenskaber

- Termostat
- Teflonbelægning

Produktdetaljer

Effektforbrug	800 W
Mærkespænding	230 V AC

Information

VVS-nr.	Varenummer
236982.500	**359.665.P8.1**

Bemærkninger

Kombiholder bestilles separat

Rørholder til ø 200-315 mm

Anvendelse

- Til svejsemaskinen "Universal"

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
	359.691.00.1	200 - 315

Eltektrosvejseapparat Ø 40 - 160

Anvendelse

- Til elektrisk muffesvejsning af Geberit PE-rør og formstykker på op til ø 160 mm
- Til forarbejdning af Geberit HDPE og Geberit Silent-db20
- Til el-svejsemuffer med indikator, på op til ø 160 mm
- Til el-svejsebånd på op til ø 250 mm

Egenskaber

- Kontrollampe
- Start-knap

Produktdetaljer

Minimal belastningsmodstand	5 Ohm
Maksimal belastningsmodstand	49 Ohm
Sikring	5 A
Længde netkabel	4 m
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug	1200 W
Effekt	1120 W
Sikkerhedsklasse	I
Beskyttelsestype	IP 44
Mærkespænding	Se typeskilt
Driftstemperatur	-10 – +40 °C
Svejsecyklus	80 s

Medleveret tilbehør

Netkabel; Muffetilslutningskabel; Bæretaske

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm	Spænding/frekvens
236975.460	**356.223.P0.1**	40 - 160	230 V / 50 - 60 Hz

Elektrosvejser ESG T2 Ø 200-315

Anvendelse

- Til start af svejsning vha. termomuffe

Produktdetaljer

Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2500 W
Effekt	2500 W
Sikkerhedsklasse	II
Beskyttelsestype	IP 44
Driftsspænding	220–240 V
Driftstemperatur	-10 – +40 °C

Medleveret tilbehør

Netkabel; Muffetilslutningskabel

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
	356.177.P2.1	200 - 315

Tilbehør til elektrosvejser

Anvendelse

- Til elektrosvejser ø 200 - ø 315 mm

Medleveret tilbehør

Transportkasse af træ; 2 trykringe, ø 200 mm; 2 trykringe, ø 250 mm; 2 trykringe, ø 315 mm; Skraber; Afgratningskniv; Fedtblyant; Tommestok; Betjeningsvejledning; Rørskærer, ø 200 - 315 mm

Information

VVS-nr.	Varenummer	dØ mm
236976.819	**356.119.00.1**	200 - 315

Reparationsværktøj til PEH

Anvendelse

- Til reparation af huller i rør og formstykker Ø 40 - 160 mm i systemerne Geberit HDPE og Geberit Silent-db20
- Til reparation af huller i indbygningscisterner af PE

Produktdetaljer

Netfrekvens	50 Hz
Driftsspænding	230 V AC

Medleveret tilbehør

Værktøjsholder; Stempel Ø 40 - 160 mm; Fladt stempel; 10 HDPE-reparationsskive; Unbraconøgle og unbracoskrue til fastgørelse af indsats; Pressegreb

Information

VVS-nr.	Varenummer
	359.049.00.1