BYGNINGSDELSKORT **(33).1 Overbeton / betongulv**

SPECIFIKATION	
Omfang og lokalisering:	Undergulv Overbeton på dæk i kælder, samt slidlag på undergulve i bolig
Entreprenør:	Plaintec, værkstedsvej 26, 5500 Middelfart (www.plaintec.dk)
Leverandør:	www.thermotec.at/pages/index.php (thermotec) Østrig Danpor, Danpor.dk Aalborg Portland, aalborgportland.dk (cement) DSV (Grus) Sika, dnk.sika.com(fibre)
Materiale / type:	Thermotec: polystyren kugler iblandet thermotec bindemiddel. Jordfugtig, pumbar fibre armeret beton
Indbygningsår:	2015
DRIFTOPLYSNINGER	
Forventet levetid:	60 år
Eftersyn og vedl.interval:	1 år (synlige flader)
Eftersyn 1. gang:	okt 2016
VEDLIGEHOLDELSE	
Eftersyn og vedligehold:	Betonen efterses for eventuelle revner og afskalninger. Så fremt der konstateres skader, skal fagmand tilkaldes for undersøgelse af hvorledes skaden er opstået og hvordan en gentagelse af skaden kan undgås. Betonen må ikke Clorid belastes. Fuger efterses. Rengøringsintervallet afhænger af trafikkens art og mængde. Almindelige rengøring foretages med vand og sæbe. Betonen må ikke clorid belastes, eller vaskes i syre holdige produkter.
HENVISNINGER	
Producentoplysninger:	Ingen
Projekt / tegninger:	Konstruktions- og arkitekttegninger samt tilhørende detaljer.